

## ZIEGELBOY

### Spécificités

- Chariot à tuile standard.
- Il coulisse latéralement sur la charpente.
- Compatible avec tous les lattages.

### Points forts :

- Gain de temps.
- Stockage à proximité de la zone de travail.
- Fabrication tout en aluminium.



Usage : **intensif** • Matériau : **aluminium** • Utilisation : **sur toiture**  
Charge maximale : **200 kg**



Référence	Description	Dimensions	
EB100985	Ziegelboy	105 x 44 x 29 cm	12.00

## ROOF-PROTECT

## MATÉRIEL CHANTIER

### Spécificités

- L'accrochage se fait dans la gouttière avec une reprise d'effort contre la façade.
- Le poids du système (montant, garde-corps, plinthe et crochet de fixation) s'élève à 9,4 kg par mètre courant.
- Une éventuelle chute engendrera une charge sur le garde-corps, cette charge est reprise par le montant qui repose contre la façade, la charge exercée sur la gouttière est donc minimale.

### Points forts :

- S'applique dans de nombreuses situations.
- Montant réglable en hauteur.
- Montage rapide et simple.



Usage : **intensif** • Matériau : **aluminium** • Utilisation : **toiture**  
Norme : **EN 13374 classe C**

Référence	Description	Dimensions	
EB100904	Montant télescopique	1,80 x 2,60 m	10,60
EB100905	Barrière	3m	11,50
EB100906	Crochet de fixation	***	1,50
EB100902	Plinthe	3m	4,50
EB100928	Pack 6m	6m	64,00
EB100929	Pack 9m	9m	90,60
EB100930	Pack 12m	12m	117,20
EB100931	Pack 15m	15m	143,80