

MAXIBAT

LA VALEUR SÛRE DES PROFESSIONNELS

Spécificités

- Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse.
- Articulations nervurées, ultra-résistantes.
- Repose-pieds en aluminium injecté moulé résistant aux efforts intensifs.
- Liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante.
- Plate-forme peinte de 280 X 250 mm.
- Marches antidérapantes en aluminium extrudé de 80 mm

Points forts :

- Maxi sécurité antibasculement avant.
- Marches striées 80mm antidérapantes serties sur les montants.
- Sabots enveloppants antidérapants.
- Crochet porte-seau 10 Kg MAX.

Usage : **intensif** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **aluminium**
 Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence	🪜	📏	👤	🏠	👤	👤
AA100379	3	1,44	0,66	0,43	2,66	4,4
AA100380	4	1,69	0,89	0,46	2,89	5,1
AA100381	5	1,94	1,12	0,48	3,12	5,9
AA100382	6	2,19	1,36	0,51	3,36	6,8
AA100383	7	2,44	1,59	0,54	3,59	7,5
AA100384	8	2,68	1,82	0,56	3,82	8,3
AA100385	9	2,93	2,05	0,59	4,05	9,2
AA100386	10	3,18	2,28	0,61	4,28	10,1



COMPACT

UNE COMPACITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Spécificités

- Marches de 80mm striées antidérapantes.
- Plate-forme de 250 X 250 mm.
- Les articulations en aluminium disposent d'un verrou intégré.
- Plan de béquille évasée : plus de stabilité et moins d'encombrement replié.

Points forts :

- Sabots enveloppants antidérapants à plans coupés.
- Maxi sécurité antibasculement avant
- Sertissage des marches.

Usage : **régulier** • Utilisation : **sol plat** • Matériau : **aluminium**
 Charge maximale : **150 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 131**

Référence	🪜	📏	👤	🏠	👤	👤
AA100373	3	1,29	0,57	0,50	2,57	3,7
AA100374	4	1,52	0,78	0,53	2,78	4,4
AA100375	5	1,75	1,00	0,55	3,00	5,1
AA100376	6	1,98	1,21	0,57	3,21	5,9
AA100377	7	2,21	1,42	0,60	3,42	6,6
AA100378	8	2,44	1,64	0,63	3,64	7,4

